



Alarma FiveStar®

[El nuevo estándar para la detección resistente, sencilla y segura de gas]

La alarma FiveStar ofrece la flexibilidad para cumplir con sus necesidades de detección de gas, pero resulta increíblemente fácil de utilizar. Su envoltura duradera y de alto impacto hace que sea duradera, mientras que el diseño ergonómico avanzado y software reducen la carga del usuario y simplifican la operación. Esto significa que se pierde menos tiempo en la capacitación y menos tiempo fuera de servicio. A lo largo de su vida, la facilidad de uso de la Alarma FiveStar, sus distintivos de seguridad y sus ahorros monetarios a largo plazo se combina para proporcionar lo mejor en detección de gas disponible en el mercado hoy en día.

La simplicidad de la Alarma FiveStar es obvia desde el principio:

- Tres teclas claramente marcadas y fáciles de usar.
- Pantalla de cara al usuario.
- Altos niveles de protección RFI.
- Sensores inteligentes flexibles.
- A prueba de intemperie—notación ZP54.

Los distintivos del software avanzado de la alarma Five Star representan un funcionamiento más seguro:

- Límites sobre la puesta a cero del sensor.
- Límites sobre la calibración de un solo botón.
- El usuario reconoce los cambios de configuración.
- El registro de datos es estándar.

La Alarma FiveStar le ahorra dinero:

- Garantía y servicio sin igual.
- Sensor de combustible de larga duración.
- La calibración de un solo botón economiza la capacitación y el gas.
- La capacidad de cinco gases significa que un solo detector puede hacer el trabajo de dos.
- El "calibre de gas" de la batería reduce el tiempo muerto.
- La opción de batería NiMH de 20 horas significa que una sola batería puede hacer el trabajo de dos.

Sensores de gas disponibles—usted puede encargar la Alarma FiveStar con sensores capaces de detectar:

- Gas combustible (0-100% LEL ó 0-5% metano)
- Oxígeno (0-25%)

y hasta tres de los siguientes gases:

- Monóxido de carbono 0-2000 ppm
- Acido sulfhídrico 0-500 ppm
- Oxido nítrico 0-100 ppm
- Dióxido de nitrógeno 0-100 ppm
- Dióxido de azufre 0-100 ppm
- Fosfina 0-5 ppm
- Cloro 0-20 ppm
- Dióxido de Cloro 0-5 ppm

Capacidades de detección adicional son añadidas constantemente. Llámenos para la disponibilidad de otras capacidades de detección de gas. Se aplican algunas limitaciones de configuración.

Para mayor información, tenga la bondad de consultar el Boletín 0816-06.

Información para ordenar

Las Alarmas FiveStar pueden encargarse en una de dos maneras convenientes. Haga su selección de las altamente populares combinaciones de estuches que aparecen abajo, o refiérase al proceso altamente eficaz de "Ensamble por Pedido" de MSA.

Opciones de Estuches de Alarma FiveStar

		LEL	O ₂	CO	H ₂ S	Batería NiCd	Cargador CA	Cargador Rápido	Tapa de Calibración	Bomba de Verificación de Pulso	Línea de 10 pies	Sonda de 1 pie	Camisa de Cuero	Estuche de Transporte
Deluxe, 4 gases	10018002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deluxe, 3 gases, CO	10018003	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deluxe, 3 gases, H ₂ S	10018004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Industrial, 4 gases	10018005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Industrial, 3 gases, CO	10018006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Industrial, 3 gases, H ₂ S	10018007	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Economía, 4 gases	10018008	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Economía, 3 gases, CO	10018009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Economía, 3 gases, H ₂ S	10018030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sistema de Ensamble por Pedido (ATO): Usted Hace la Selección

El Sistema ATO facilita el ensamble por pedido de la Alarma FiveStar, configurándola exactamente como usted la desea. Para obtener un ejemplar de Información del Sistema ATO con Precios, solicite el Boletín No. 0816-07-MC. Para solicitar un ejemplar del ATO por fax, comuníquese con MSA QuickLit Information Service al 1-800-672-9010. Solicite el Documento QuickLit #2454 (ATO para Alarma Personal FiveStar) cuando se le indique.