



Ficha Técnica: BORCEGUI RANGER

Con casquillo de acero

CODIGO VAN VIEN: RAN1 AFNN



Calzado Van Vien, S.A. de C.V.

El calzado cumple con lo señalado en la NOM-113-STPS-1994.
Además de las siguientes particularidades

ALTURA	Tiene una altura aprox. de 16 cm. a partir de la base del tacón y hasta los límites del tubo, tomando como base la talla 27.
TALLAS	Del 22 al 31.
CORTE	Conjunto de piezas que conforman la parte superior del calzado, de piel de flor entera floater color negra, teñida y fondeada a la anilina.
FUELLE	De una sola pieza de piel pigmentada y esta unido hasta la parte superior de los chalecos.
FORROS	Sin empalmes (sin encimar) En todo el interior del calzado de tela tejida o no tejida tipo cambrelle tricapa, con tratamiento anti-bacteriano, contra hongos y mal olor. 1ª. Tela no tejida de nylon tipo cambrelle. 2ª. Espuma de poliuretano. 3ª. De tela no tejida de nylon o poliéster.
CASQUILLO	De acero esmaltado con ceja en su base de 4mm. Mínimo además lleva un ancla al centro que lo convierte en anti volcaduras, mantiene en su filo superior un desvanecedor de material sintético.
OJILLOS	De acero con acabado latón viejo, seis mínimo en cada chaleco. Con nuestro logo grabado en la arandela.
AGUJETAS	De poliéster o nylon con 12 cabos al exterior y un alma de tejido tubular en su interior.
PLANTA	De Celulosa y/o Fibra cuero.
PLANTILLA	De tela tejida o no tejida de poliamida, con base preformada antifatiga, ergonómica removible, lavable y con perforaciones de ventilación en el área de la planta y mantiene un tratamiento anti-bacteriano contra hongos y mal olor.
SUELA	De una sola pieza de acrílico nitrilo color negro, con salida de lodos y ventosas con mayor agarre al piso huella estrella.
COSTILLA / CAMBRILLON	De polipropileno y está unida al relleno del tacón de una sola pieza, y evita que se venza el arco del pie y que provoque cansancio al usuario.
HORMA	Triple EEE
TECNICA DE FABRICACIÓN	Vulcanizado directo al corte y cerco.
DISEÑO	Borceguí, con la chinela lisa unida de una sola pieza a los cuartos, con media luna a la altura del empeine, las costuras que unen a los cuartos con los tubos y tira del talón, son dobles. MAXIMA COMODIDAD EN ESTE DISEÑO.
BULLÓN	Bullón integrado



Distribuidor Autorizado
www.vanvien.com.mx